

PL-8 C E

Art.-Nr. 07.00.25

Classic-Serie - Power-Conditioner mit Stromverteilung und LED-Rackbeleuchtung, dimm- und ausziehbar.



- 10 A Gesamtlast
- mit SMP (Series Mode Protection), wartungs-freier Überspannungsschutz, Transienten- und Überspannungen werden innerhalb <1 Nanose-kunde erfasst, absorbiert und abgeleitet
- mit LIFT (Linear Filtering Technology), masse-schlüssefreie Geräuschkämpfung (10 dB @10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 100 dB @ 10 MHz)
- mit EVS (Automatic Extreme Voltage Shut down) bereinigte und abgesicherte Spannungs-ausgabe über 10 x rück- und 1 x frontseitige IEC 320-Anschlüsse mit zentralem Schalter (vorn)

- rückseitiger BNC-Anschluss geeignet für optionale Schwanenhalslampe (12 V/0.5 A), von der Front-seite schaltbar
- Sicherungsautomat frontseitig
- Protection-OK und Extrem-Voltage Anzeige
- 19"/1HE

Technische Daten:

Maximum Output Current:	10 amps
Line Cord:	3/ 1.0 OMM AWG, 2.5 M Cord W/IEC Female to 10A Schukp Plug
Pull Out Lights:	Two Multi-LED, "Smooth Track" Dimmable Lamps
BNC Socket W/Switch:	Rear Rack Lamp, 12 VAC 500 MA Max (Lamp not including)
Operating Voltage:	180 to 274 VAC
Over Voltage Shutdown:	275 VAC Nominal
Spike Protection Modes:	Line to Neutral, Zero Ground Leakage
Spike Clamping Voltage:	375 VAC Peak @3,000 amps
Response Time:	1 Nanosecond
Maximum Surge Current:	6,500 amps
Noise Attenuation	10 dm@ 10 khz
Dimensions:	482,6 mm (W) x 266,7 mm (D) x 44,45 mm (H)
Weight:	6 kg
Power Consumption:	12 watts